

LinTec CombiModuler

Med LinTec Combisystem er alt mulig...

Finn din løsning

Combisystemets WC-, S-, og passmoduler kan kombineres på valgfri måte for beste mulige baderomsløsning. Passmoduler finns i bredder fra 30 til 800 mm. Combisystemets standardmoduler gir bra plass til installasjonen og marmorplaten tilbyr en generøs oppstillingsflate.

Vannskadesikre moduler

Modulene er vannskadesikre og eventuelt lekkasjevann ledes ut på golvet (se side 16). Ved prefabrikerte rørstrekk benyttes presskoblinger – som ekstra beskyttelse mot lekkasje.

Smart montering

Når flere moduler skal monteres sammen brukes kiler. Det gir en stabil og vannskadesikker montering som dessuten går meget raskt.

Stabil innfesting

Veggene i eldre hus kan ofte være svake og tåler derfor belastning dårlig. CombiModulene er konstruert for å klare normkravet 400 kg på WC-skålen og 150 kg på vaskeservanten med bare bolt i golv. Dersom veggene er bra, rekker det med skruer i vegg, eller en kombinasjon av begge deler.

Enkel montering også på ujevne vegger

Ujevne vegger er ikke uvanlig i eldre hus. Derfor leveres modulene med justeringshylser for å sikre en korrekt montering.

Universalfester for WC-skål og servant

WC-modulen har fester både for norsk og europeisk standard med boltavstand for WC-skålen c/c 230 eller 180 mm.

S-modulen har justeringsbare fester

LinTec CombiModul standard




S-modul





Tilpassningsmodul



WC-modul




Modulene monteres med bolt i golv, skruer i vegg eller begge deler dersom det er mulig




Rask montering med kiler



Moduler montert med kiler




Justeringshylse




Ekstra VVS-utstyr

Vannmåler – Vannmåler kan monteres i modulen. Modulene kan derfor leveres klargjort for vannmålertilkobling. Målerne er tilgjengelige ved at toppplaten løftes opp.



Vannmåler i S-modul

Magnetventiler – Magnetventiler for elektronisk vannstopp kan enten monteres i modulen for servanten eller i brede tilpassningsmoduler.



Magnetventiler i S-modul

VM-vannlåsen – Moderne vaskemaskiner er oftest ikke utstyrt med lofilter. Det kan forårsake stopp i tradisjonell vannlås ved loansamling i låsen. VM-vannlåsen har slik utforming at det er selvrensende.

som er tilpasset de fleste typer standard servanter som finnes på markedet.

Fronter



Modulfrontene leveres som standard med hvit pulverlakk av høy kvalitet (se side 5). Foretrekker man fliser, kan disse monteres direkte på frontene.

Toppskiver

CombiModulene leveres med toppplate i lys Carraramarmor, men kan også leveres i andre materialer.

Servicevennlig

Enkelt å utføre service. Alt er tilgjengelig under topplaten. Installasjonen åpnes på to minutter ved at WC-skål og front demonteres.



VM-vannlås WC

VM-vannlås S

Tilvalg

- Vann og avløpsprefab
- Vaskemaskintilkobling (VM)
- Trinnløs hev- og senkbar WC-skål (se side 18)
- Håndkletørker
- Vannmåleretilkobling i S-modul
- Magnetventiler for elektronisk vannstopp (se side 20)

Tilbehør

- CombiBox, med eller uten armlener (se side 18)

