

LinTec CombiModuler

Med LinTec Combisystem är allting möjligt...

Hitta din lösning

Combisystemets WC-, TS-, och passmoduler kan kombineras på valfritt sätt för bästa möjliga badrumslösning.

Passmoduler finns i bredder från 30 till 800 mm.

Combisystemets standardmoduler ger bra plats för installationen och toppskivan erbjuder en generös avställningsyta. Vid mycket trånga badrum kan det vara motiverat att välja minimomodulerna. Minimomodulerna är bara 170 mm djupa istället för 210 mm.

Vattenskadesäkra moduler

Modulerna är vattenskadesäkra och eventuellt läckagevatten leds ut på golvet (se sidan 16).

Vid förmonterad rördragnings används presskopplingar som extra skydd mot läckage.

Inga kondensproblem

Modulerna är ventilerade så att luften kan cirkulera och därför behövs ingen kondensisolering på rören. Ingen risk för mögelbildning på grund av instängd fukt.

Stadig ihopsättning

När flera moduler skall monteras ihop används kilar. Det ger en stabil och vattenskadesäker ihopsättning som dessutom går mycket snabbt.

Stabil infästning

Väggarna i äldre hus kan ofta vara svaga och tål därför belastning dåligt. Combi-Modulerna är konstruerade för att klara normkravet 400 kg på WC-skålen och 150 kg på tvättstället med enbart bult i golv. Är väggarna bra räcker det med skruv i vägg, eller en kombination av båda.

LinTec CombiModul standard




TS-modul





Passmodul



WC-modul




Modulerna monteras med bult i golv, alternativt med skruv i vägg eller både och




Snabb ihopsättning med kilar



Moduler ihopsatta med kilar




Justerhylsa




Extra VVS-utrustning

Vattenmätare – Vattenmätare kan monteras i modulen. TS- och passmoduler kan därför levereras förberedda med mätarkoppel. Mätarna är enkelt avläsbara genom att toppskivan viks upp.



Vattenmätare i TS-modul

Magnetventiler – Magnetventiler för elektroniskt vattenstopp kan antingen monteras i tvättstallsmodulen eller i breda passmoduler.



Magnetventiler i TS-modul

TM-vattenlås – Moderna tvättmaskiner är oftast inte försedda med luddfilter.

Det kan medföra stopp i traditionella vattenlås vid luddansamling i låset. TM-vattenlåset har sådan utformning att det är självrensande.

Enkelt montage även på ojämna väggar

Lutande och buktiga väggar är inte ovanligt i äldre hus. Av den anledningen är modulerna försedda med justerhylsor för att förenkla ett korrekt montage.

Universalfästen för WC-skål och tvättställ

För infästning av WC-skålen finns både svensk och europeisk standard – bultavstånd c/c 230 eller 180 mm.

TS-modulen har justerbara fästen för att passa de flesta förekommande tvättställsfabrikat på marknaden.

Fronter



Modulfronterna levereras som standard med vit pulverlack av hög kvalitet (se sidan 5). Föredras istället ytbeklädnad med kakel utgör fronterna ett bra underlag för detta.

Toppskivor

CombiModulerna levereras med toppskivor i ljus Carraramarmor, men kan också fås i andra material.

Servicevänligt

Enkelt att serva. Allt åtkomligt under toppskivan. Hela installationen friläggs på två minuter genom att porslin och front tas bort.



TM-vattenlås WC

TM-vattenlås TS

Tillval

- Vatten- och avloppsprefab
- Tvättmaskinsanslutning (TM)
- Steglöst höj- och sänkbar WC-skål (se sidan 18)
- Handdukstork
- Vattenmätarkoppel i TS-modul
- Magnetventiler för elektroniskt vattenstopp (se sidan 20)

Tillbehör

- CombiBox, med eller utan armstöd (se sidan 18)

